



Ficha Técnica

Alphatex SF

DEFINICIÓN

Pintura mate al agua para uso en interiores basada en copolímeros sin disolvente.

PROPIEDADES

- Sin disolventes
- Acabado mate
- Gran facilidad de aplicación
- Gran blancura
- Alta opacidad
- Lavable y resistente al frote húmedo (DIN 53778)
- Colores con máquina tintométrica

USOS

Pintura de acabado mate de alta calidad, totalmente exenta de disolventes, para paramentos en interiores.

CARACTERÍSTICAS

Brillo	Mate
Color	Blanco y colores de la colección 4041 Color Concept, más de 1.600 colores con máquina tintométrica
Densidad media	Aprox.:1.3-1.45 Kg/L
Viscosidad	Aprox.: 1.5-1.8 p a 20ºC
Contenido en sólidos	Peso aprox.: 52-65 %. Depende del color Volumen aprox.: 37-45 %. Depende del color
Envasado	5 y 10 L
VOC	Valor limite en UE para este producto (cat.A/a):75g/l (2007) / 30g/l (2010) Alphatex SFcontiene un máximo de 3 g/l VOC

SOPORTE

Superficies de albañilería en interiores, cemento, yeso, ladrillos, placas cartón-yeso, papel de paredes y otros materiales de recubrimientos para paredes.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Temperatura de aplicación	Mínimo 5 ºC.
Máxima humedad relativa	Máximo 85%. Las superficies deben de estar completamente secas
Útiles de aplicación Dilución	Brocha o rodillo, dilución: 0-3% con agua Pistola airless: dilución: 5-10% con agua Pistola aerográfica: dilución: aprox.10% con agua
Limpieza de útiles	Con agua. Limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.
Rendimiento	Aprox. : 6-7 m^2/L Depende de la irregularidad y absorción de la superficie.
Secado a 20ºC y 65% HR	Seco en 1 hora
Para repintar	6 horas

SISTEMA DE APLICACION

Preparación de la superficie	La superficie debe de estar limpia y completamente seca. Las capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias deben ser eliminadas mediante cepillado. Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de Alpha Aquafix (imprimación acuosa). Si la superficie está degradada o pulverulenta, aplicar una mano de Alpha Fix (fijador al disolvente).
Acabado	Después de la preparación, aplicar una o dos manos de Alphatex

Mat SF dependiendo del estado de la superficie.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.
Tiempo de almacenaje	1 año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.
Condición de almacenaje	Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30ºC.

EDICIÓN 09/2010 La presente edición anula las anteriores.

Akzo Nobel Coatings, S.L. – C/ Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Limitada l I.R.M. de Barcelona, T.41322, H.nº B-45.052, Inscrip. 157 - N.I.F. B-08-218158

